

## PoE-коммутатор FL-2520PGS

16×FE PoE + 2×Gigabit Uplink + 2×SFP · AC 240 Вт · 19"

Стоечный PoE-коммутатор на 16 портов с двумя SFP для оптических линий между зданиями. Матрица 11.2 Гбит/с, MAC 8000, монтаж в 19-дюймовую стойку.

### Характеристики

Порты	
Порты 1–16 (PoE)	100 Мбит/с, RJ45, IEEE 802.3af/at; порты 15–16 — af/at/bt до 60 Вт
Порты 17–18 (Uplink)	1000 Мбит/с (гигабит), RJ45
Порты 19–20 (SFP)	1000 Мбит/с оптические слоты
Производительность	
Пропускная способность	11.2 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	8000
Дальность	порты 1–15: 130 м (100 Мбит/с) / 250 м (10 Мбит/с); порт 16: 130 м
AI Watchdog	авто-перезапуск
Питание и корпус	
Питание	AC 90–240 В / 240 Вт
Габариты	270 × 170 × 45 мм
Монтаж	19" стойка (крепления в комплекте)
Комплект	крепления 19", AC кабель, руководство
Защита и гарантия	
Защита	грозозащита 6 кВ · ESD 8 кВ · от КЗ, перегрева и перенапряжения
Гарантия	2 года с заменой